



Specificationer Philips LED Panel  
RC132V CoreLine G5 Stål Vit 34.5W  
4000lm - 830 Varm Vit | 60x60cm -  
UGR < 19

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer         | 246379                                |
| EAN                   | 8719514950306                         |
| Tillverkarkod         | 95030600                              |
| Varumärke             | Philips                               |
| Tillverkarens namn    | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                  |
| Livslängd (h)         | 50000                                 |
| Produktserie          | RC132V                                |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                    | 34.5W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Inklusive Ljuskälla | Ja                              |
| Antal lampor        | 1                               |
| Lumen (ljusflöde)   | 4000lm                          |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 120                             |
| Kapslingsklass (IP) | IP20                            |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule               |
| Anslutning          | PI [Push-in anslutning 3-polig] |
| Reflektor - yta     | Akrylat                         |
| Effektfaktor        | >0.90                           |
| Produkttyp          | LED Paneler                     |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EOC8                 | 95030600               |
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40           |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Stål                   |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 62      |

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**